

1. NOMBRE DEL PRODUCTO



Pintura Antimanchas

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Antimanchas de **NOWO COLORS®** es un recubrimiento acrílico de alta opacidad formulado con resinas de sellado especial, pigmentos cubrientes de alta blancura y aditivos encapsulantes, diseñado para bloquear y aislar manchas difíciles tales como humedad seca, nicotina, hollín, grasa, tinta, lápiz, moho muerto y residuos de humo.

Forma una película impermeable, transpirable y de excelente adherencia, que actúa como barrera intermedia entre el sustrato contaminado y la pintura de acabado, evitando la migración de manchas hacia la superficie visible.

Su composición base agua permite una rápida aplicación, bajo olor y fácil limpieza, manteniendo un acabado liso y uniforme, ideal para interiores y exteriores.

3. CARACTERÍSTICAS

- Bloquea manchas difíciles de humedad, nicotina, moho, humo, aceite, óxido y tinta.
- Excelente poder cubriente y anclaje sobre superficies porosas o previamente pintadas.
- Alta blancura y opacidad, facilitando la aplicación del acabado final.
- Secado rápido y bajo olor, ideal para espacios cerrados o con poca ventilación.
- Compatible con pinturas acrílicas, vinílicas y esmaltes base agua.
- Base acrílica modificada, libre de solventes aromáticos y metales pesados.
- Película transpirable, lavable y no amarillenta.
- Actúa como barrera bloqueadora y selladora en un solo paso.

4. USOS RECOMENDADOS

Recomendada como imprimante, sellador y bloqueador en superficies contaminadas o manchadas antes de aplicar la pintura de acabado final.

Aplicaciones ideales:

- Muros y cielos rasos con manchas de humedad seca, nicotina o hollín.
- Superficies de yeso, drywall, concreto, revoque, madera o fibrocemento.
- Ambientes donde existan residuos de grasa, humo o tizas.
- Ideal como capa intermedia antes de aplicar pinturas decorativas acrílicas o antihongos.

5. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Pintura Antimanchas de **NOWO COLORS®** se comercializa en presentaciones Balde x 5 Gln y Galón x 4 Lt.

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol.

ENVASE	CÓDIGO	PESO NETO
Galón x 4 Lt	10042810	5 Kg
Balde x 5 Gln	10042811	25 Kg

Más información consultar la hoja de seguridad del producto. Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C. El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

6. PROPIEDADES

Rendimiento por galón:	32 m ² (Dependerá del estado de la superficie).
Número de manos recomendado	2 – 3
Solvente para dilución y limpieza	5% de Agua desmineralizada
Colores	Ver Carta de Colores
Clasificación según nivel de Brillo A 60°	Mate: 1,0 – 5,0 UB
Tiempo de Secado:	(25° C y 65% HR)
- Secado al tacto	30 – 35 minutos
- Repintado	90 minutos
- Secado Completo	7 días
Método de aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola

*Realizar ensayos previos para determinar el rendimiento real, para esto, tener en cuenta las pérdidas por aplicación, absorción e irregularidades de la superficie.

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN
Composición	Resina 100% Acrílica
Tecnología	Sistema Stain Block Tech®
Poder cubriente, relación de contraste	≥ 98 % — Ensayo ASTM D2805
Lavabilidad / Remoción de manchas	≥ 65 % — Ensayo ASTM D4828 Recubrimiento bloquea manchas de humo, grasa, aceite, café o marcadores.
Resistencia a la humedad (168 h)	Sin desprendimiento ni ampollamiento — ASTM D2247
Resistencia a la alcalinidad	Supera ensayo de 48 h sin degradación — ASTM D1308
Adherencia (corte enrejado)	5A – Excelente — ASTM D3359
pH	7 – 8
Densidad	1.35 ± 0.05 g/cm ³
Finura Hegman	> 5.5 — ASTM D1210
VOC, g/L	≤ 45 g/L — Cumple norma ASTM D3960 (bajo VOC)
Sólidos por volumen	45 % ± 3 %
Sólidos en peso	56 % ± 3 %
Clasificación de fuego	B s1 d0 — No propagador de llama
ASTM D1308	Resistencia a álcalis y agentes de limpieza domésticos — Sin degradación visible tras 48 h.

7. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar **Pintura Antimanchas** de **NOWO COLORS®**, asegúrese de que la superficie esté seca, limpia, firme y libre de polvo, grasa o residuos sueltos.

El producto está diseñado para aplicarse directamente sobre paredes o techos que presentan manchas difíciles de borrar, sin necesidad de retirar toda la pintura anterior, siempre que esta esté bien adherida.

Superficies con manchas visibles

En manchas de humo, grasa, crayón, humedad seca o nicotina, limpiar primero con un paño húmedo o una mezcla de agua tibia con detergente suave, dejar secar y aplicar directamente la **Pintura Antimanchas** de **NOWO COLORS®**.

Para manchas persistentes, puede aplicarse una segunda capa cruzada una vez seca la primera (4 a 6 horas de intervalo).

Superficies con manchas difíciles de tapas

Si la superficie presenta manchas por agentes químicos que dañaron el cemento, filtraciones por otros agentes que perjudicaron el cemento o concreto, etc. limpiar primero con un paño húmedo o una mezcla de agua tibia con detergente suave, dejar secar y aplicar directamente la **Pintura Antimanchas** de **NOWO COLORS®** entre 2 a 3 capas.

Importante:

Evitar aplicar sobre superficies húmedas o con presencia de hongos activos. En caso de observar humedad recurrente o filtraciones, corregir la causa antes de la aplicación para asegurar un rendimiento óptimo y duradero del producto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de aplicar la **Pintura Antimanchas** de **NOWO COLORS®**, remover bien el contenido del envase con una espátula limpia o con una varilla hasta que la mezcla quede completamente pareja. El producto viene listo para usar, pero si se desea que sea un poco más fluido, puede mezclarse con un máximo de 5 % de agua desmineralizada o embotellada. No agregar más, ya que podría disminuir su poder cubriente.

Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola de pintar, asegurando siempre una capa pareja y sin dejar zonas cargadas o con exceso de pintura. Si se utiliza pistola, seguir las recomendaciones del fabricante del equipo y mantener la distancia adecuada para obtener una aplicación uniforme.

Aplicar una primera mano delgada y dejar secar completamente. En zonas donde las manchas son más oscuras o difíciles, se puede aplicar una segunda mano después de 4 a 6 horas, una vez que la primera esté seca al tacto. Dejar siempre que el producto seque bien entre capa y capa para lograr un mejor sellado y acabado más parejo.

El tiempo de secado al tacto es de 30 a 45 minutos, dependiendo de la temperatura y ventilación del ambiente. A los 4 a 6 horas ya puede aplicarse otra mano si es necesario, y el secado total se alcanza en 24 horas. Una vez seca, la superficie puede recubrirse con pintura acrílica o vinílica de **NOWO COLORS®**, obteniendo una excelente adherencia y cubrimiento sobre la capa **Pintura Antimanchas** de **NOWO COLORS®**.

Para obtener los mejores resultados, aplicar siempre sobre una superficie limpia, firme y seca, sin humedad visible. En paredes o techos con manchas muy marcadas, se recomienda aplicar dos manos cruzadas para asegurar el bloqueo total y un acabado uniforme.

8. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie derrames y salpicaduras inmediatamente con jabón y agua limpia.
- Limpie sus manos y herramientas inmediatamente después de usarlas con jabón y agua tibia.
- Después de limpiar, lave con chorro de agua y alcohol el equipo para prevenir que este se oxide.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use alcohol.

9. RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTO

Para evitar bloqueo del equipo como Airless o soplete convencional, lavar el equipo luego de usarlo o después de una pausa prolongada usando agua limpia.

Los rangos de rendimiento varían por irregularidades de la superficie, habilidad y técnica del aplicador, método de aplicación, pérdida del material durante agitación, derrames, condiciones climáticas, excesivas repasadas.

10. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de seguridad de materiales (MSDS) antes de usar.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin aviso. Contacte con su representante de INQUIFESA para datos técnicos e instrucciones adicional.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Web: www.inquifesa.pe

Email: ventas@inquifesa.pe

Teléfono: +51 1 537 5957



INQUIFESA



INQUIFESAC
RUC: 20136808681
Av. Industrial 8264 Urb. ProIndustrial
S.M.P. - Lima

ATENCIÓN: Garantizamos la calidad de este material y su concordancia con nuestras especificaciones. Sin embargo, puesto que el uso y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por su manipuleo, uso almacenaje y resultados obtenidos.